



Cette unité de refroidissement de toit, CUH, avec un indice de protection IP 54, assure le refroidissement d'une armoire ou d'un ensemble complet, selon les besoins en refroidissement et le niveau de consommation d'énergie souhaité. Elle est placée au-dessus de l'armoire et est parfaite quand il n'y a pas assez d'espace sur la porte ou les panneaux latéraux.

Description: Climatiseurs hautes performances à monter sur le toit. Capacité de 600 W à 3800W. Le système de gestion de la condensation empêche toute condensation dans l'armoire. Installation simple grâce au cadre à fixation rapide. Le serpentin réfrigérant autonettoyant est commun à tous les modèles: il remplace tout filtre à air et élimine donc l'entretien habituellement nécessaire quotidiennement. La plupart des modèles sont équipés d'un dissipateur de condensation et d'un triple système anticondensation (unités de 1400 W à 3800 W). Le contrôleur de série est électronique. Tous les modèles de toit sont également équipés d'un thermostat électrique (ECB). La capacité de refroidissement indiquée dans le tableau est calculée à L35/L35. Pour des conditions plus spécifiques, consulter les schémas. Réfrigérant R134a respectueux de la couche d'ozone.

Type de connexion: Borne à ressort fournie.

Matériau: Tôle peinte avec revêtement en poudre.

Limites de température à l'intérieur : +25 °C à +45 °C.

Temperature limits outside: +20 °C à +55 °C.

Protection: IP 54 vers l'armoire et IP 34 vers l'extérieur.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: Une unité.

IP 54



CUH

Climateurs de toit


nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

| H | L | P | capacité de | Capacité de | | | Max. courant de marche (A) | Courant de | Pre-fuse (A) | Flux de | Niveau sonore | Poids (kg) | Référence |
|-----|-----|-----|-------------|-------------|------|-----------------------------|----------------------------|------------|--------------|---------|---------------|------------|-----------|
| 335 | 600 | 325 | 600 | 510 | 411 | 230 / 1 / 50 - 60 | 3 | 16 | 4 | 575 | 63 | 32.15 | CUH06002 |
| 335 | 600 | 325 | 900 | 760 | 630 | 230 / 1 / 50 - 60 | 4 | 15 | 6 | 575 | 67 | 33.05 | CUH09002 |
| 450 | 600 | 400 | 1400 | 1170 | 950 | 230 / 1 / 50 - 60 | 5.5 | 17 | 8 | 575 | 58 | 51.95 | CUH14002 |
| 450 | 600 | 400 | 2000 | 1700 | 1200 | 230 / 1 / 50 - 60 | 7 | 22 | 10 | 860 | 62 | 55.15 | CUH20002 |
| 480 | 800 | 450 | 3800 | 2700 | 1550 | 400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60 | 3.5 | 7 | 8 | 1450 | 77 | 82.90 | CUH38004 |

CUH

Climateurs de toit


nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT