



IP 55 | TYPE 4, 4X



Cette unité de refroidissement verticale extérieure, CUON, avec un indice de protection IP 55, est disponible dans de nombreuses tailles différentes pour différentes exigences de refroidissement. Cela signifie que la bonne solution de refroidissement peut être sélectionnée facilement. La gestion intelligente de l'énergie réduit la consommation d'énergie jusqu'à 23 % par rapport aux solutions traditionnelles. L'unité de refroidissement est facile à installer et est également disponible en acier inoxydable pour les environnements difficiles.

Description: Climatiseur haute performances pour installation verticale. La CUON est la solution idéale pour le refroidissement des environnements électroniques sensibles (armoires, abris, cabines, etc.) installés en extérieur. L'unité se monte sur la surface extérieure afin de gagner de la place à l'intérieur de l'armoire. Commun à tous les modèles, est le serpentin du condenseur autonettoyant qui élimine la nécessité d'un filtre à air, évitant ainsi l'entretien quotidien. Le thermostat est à l'intérieur de l'appareil et il est réglable entre 25 °C et 45 °C avec le clavier électronique (CUK01), disponible en tant qu'accessoire. Le réglage d'usine est de 35 °C. L'unité de refroidissement peut également être fournie avec un thermostat à réglage mécanique sur demande. Réfrigérant R134a, inoffensif pour la couche d'ozone.

Type de connexion: Borne à ressort fournie.

Matériau: Acier galvanisé à revêtement en poudre. Les références se terminant par "SS" sont en acier inox 304. Acier inox AISI 316, disponible sur demande.

Limites de température à l'intérieur : +25 °C à +45 °C.

Temperature limits outside: -40 °C à +55 °C.

Protection: IP 55 | TYPE 4, 4X.

Finition: RAL 7035 pour la version en acier galvanisé.

CUON

Climatiseurs pour extérieur



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

H	L	P	capacité de	Capacité de		Max. courant de marche (A)	Courant de	Pre-fuse (A)	Flux de	Niveau sonore	Poids (kg)	Référence	
634	314	235	550 - 580	410 - 430	320 - 390	230 / 1 / 50 - 60	2.1	7.5	15	195	61	25.56	CUON05502
634	314	235	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	3.9	20	15	390	64	30.00	CUON08502
906	410	272	1100 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	3.6	18	15	580	65	48.89	CUON10502
906	410	272	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	5.2	28	15	580	65	51.11	CUON15002
999	409	286	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	2.37	20	15	580	65	53.33	CUON15004
996	409	286	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	6.3	34	15	580	69	53.33	CUON21002
996	409	286	2100	1800	1200	400-3-50 / 460-3-60	3.62	22	15	930	69	53.33	CUON21004
1211	511	356	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	8.3	35	15	1300	70	88.89	CUON40502
1211	511	356	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	5.96	19	15	1300	70	94.44	CUON40504
634	314	235	550 - 580	410 - 430	320 - 390	230 / 1 / 50 - 60	2.1	7.5	15	195	61	25.56	CUON05502SS
634	314	235	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	3.9	20	15	390	64	30.00	CUON08502SS
906	410	272	1100 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	3.6	18	15	580	65	48.89	CUON10502SS
906	410	272	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	5.2	28	15	580	65	51.11	CUON15002SS
999	409	286	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	2.37	20	15	580	65	53.33	CUON15004SS
999	409	286	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	6.3	34	15	580	69	53.33	CUON21002SS
999	409	286	2100	1800	1200	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	3.62	22	15	930	69	53.33	CUON21004SS
1211	511	356	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	8.3	35	15	1300	70	88.89	CUON40502SS
1211	511	356	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	5.96	19	15	1300	70	94.44	CUON40504SS

Note: Les références se terminant par "SS" sont en acier inox 304.
Acier inox AISI 316, disponible sur demande.

CUON

Climatiseurs pour extérieur



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT