



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



La gamme d'armoires au sol à simple porte combinables en acier inoxydable 316L, MCSS-OG, avec indice de protection IP 66, est disponible prête à l'emploi avec panneaux de 2 ou 2.5 mm d'épaisseur, en différentes tailles et configurations. Le risque de défaillance des composants et de temps d'arrêt inutile est éliminé car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire. Cette gamme d'armoires est adaptée à presque tous les environnements, en fonction de la qualité.

Matériau: Acier inoxydable brossé AISI 316L.
Cadre : 1,5 mm. Porte : 2 ou 2,5 mm.

Plaque arrière, de toit et de fond : 2 ou 2,5 mm.
Plaque de fixation : Acier galvanisé 3 mm.

Ossature: Profilés ouverts à soudure continue avec perforations de 25 mm conformément à la norme DIN 43660.

Porte: Avec quatre charnières pour ouverture à droite ou à gauche. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm.

Rear: Panneau arrière fixé à l'aide de vis Tork M6.

Porte arrière à la place du panneau arrière.

Panneaux latéraux: Fournis en tant qu'accessoire.

Plaque de toit: Démontable.

Fermeture: Système de verrouillage crémone trois points avec loquet de verrouillage en AISI 316L et verrous supplémentaires

en haut et en bas pour les armoires avec l=1 000 mm. Poignée pivotante SS 316L avec verrou demi-cylindre EK 333.

Plaque de fond: Plaque de fond monobloc avec joint en polyuréthane injecté pour assurer une étanchéité maximale ou deux blocs pour la version avec porte arrière.

Platine de montage: Double pli et système de position. Réglage de la profondeur par pas de 25 mm à l'aide de l'accessoire MPD02. La plaque de fixation est livrée attachée à l'extérieur de l'emballage de l'armoire. Pour armoires avec portes arrière, deux plaques de fixation montées dos à dos avec MPBB06.

Mise à la masse: Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon de masse distinct.

Finition: Acier inoxydable brossé 240s (0,5 micron de moyenne).

Protection: Conforme IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10 si utilisé avec SPMSXXXOG.

Homologations: Normes CE, EAC, DNV-GL, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, cULus_listed.

Instructions de montage: Livraison standard prête pour installation conjointe. Pour une installation autonome, prévoir des panneaux latéraux.

Livraison: Châssis avec porte, panneau arrière, panneau de toit, plaque de fond, plaque de fixation et cadre de porte montés. La livraison inclut également les vis de mise à la terre. Livraison sur palette de même largeur que l'armoire pour mise en place avant le retrait de la palette. Tout le matériel d'emballage est recyclable.

MCSS-OG

Armoire une porte juxtaposable en acier inoxydable pour pétrole et gaz

Dimensions de l'armoire						
	H	L	P	Thickness	Poids (kg)	Item no.
Avec platine de montage	2000	800	400	2 mm	140.200	MCSS20084OG20
Avec platine de montage	2000	800	600	2 mm	146.500	MCSS20086OG20
Sans plaque de fixation	2000	800	400	2 mm	103.100	MCSS20084PEOG20
Sans plaque de fixation	2000	800	600	2 mm	109.300	MCSS20086PEOG20
Avec platine de montage	2000	800	400	2.5 mm	156.100	MCSS20084OG25
Avec platine de montage	2000	800	600	2.5 mm	163.700	MCSS20086OG25
Sans plaque de fixation	2000	800	400	2.5 mm	118.900	MCSS20084PEOG25
Sans plaque de fixation	2000	800	600	2.5 mm	126.500	MCSS20086PEOG25
With mounting plate and rear door	2000	800	600	2 mm	191.200	MCSS20086RD20
With mounting plate and rear door	2000	800	800	2 mm	197.600	MCSS20088RD20
With mounting plate and rear door	2000	800	1000	2 mm	204.000	MCSS200810RD20
With mounting plate and rear door	2000	1000	800	2 mm	238.100	MCSS20108RD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	600	2 mm	117.100	MCSS20086PERD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	2 mm	123.400	MCSS20088PERD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	1000	2 mm	129.800	MCSS200810PRD20
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	2 mm	144.800	MCSS20108PERD20
With mounting plate and rear door	2000	800	600	2.5 mm	208.500	MCSS20086RD25
With mounting plate and rear door	2000	800	800	2.5 mm	216.100	MCSS20088RD25
With mounting plate and rear door	2000	800	1000	2.5 mm	223.650	MCSS200810RD25
With mounting plate and rear door	2000	1000	800	2.5 mm	261.200	MCSS20108RD25
With mounting plate and rear door	2000	1000	1000	2.5 mm	270.500	MCSS201010RD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	600	2.5 mm	134.300	MCSS20086PERD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	2.5 mm	141.850	MCSS20088PERD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	1000	2.5 mm	149.500	MCSS200810PRD25
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	2.5 mm	167.900	MCSS20108PERD25
					0.000	

MCSS-OG

Armoire une porte juxtaposable en acier inoxydable pour pétrole et gaz