



IP 55 | TYPE 4, 4X



Esta unidade de arrefecimento vertical exterior, CUON, com um grau de proteção IP 55 está disponível em diversos tamanhos para diferentes necessidades de arrefecimento. Isto significa que pode escolher facilmente a solução de arrefecimento correta. A gestão de energia inteligente reduz o consumo de energia em até 23% em comparação com as soluções tradicionais. A unidade de arrefecimento é fácil de instalar e também está disponível em aço inoxidável para ambientes rigorosos.

Descrição: Unidade de refrigeração de alto rendimento para instalação vertical. CUON é a solução de ar condicionado para ambientes críticos onde o ar condicionado é instalado outdoor. A unidade é montada externamente para maximizar o espaço dentro do armário. Comum a todos os modelos é a serpentina do condensador de auto limpeza que elimina a necessidade de um filtro de ar, evitando a normal manutenção. O termostato está dentro da unidade e é ajustável entre 25 °C e 45 °C com teclado eletrônico (CUK01) que está disponível como acessório. O ajuste de fábrica é 35 °C. A unidade de refrigeração também pode ser fornecida com um termostato regulável mecanicamente, mediante pedido. R134a, amigo do ozono.

Tipo de ligações: Terminal tipo mola incluídos.

Material: Aço galvanizado revestido do pó. Os itens que terminam em "SS" são fabricados em aço inoxidável AISI 304. Aço inoxidável AISI 316 disponíveis mediante pedido.

Limites de temperatura interior +25 °C até +45 °C.

Temperatura limite fora: -40 °C até +55 °C.

Protecção: IP 55 | TYPE 4, 4X.

Acabamento: RAL 7035 para a versão de aço galvanizado.

CUON

Unidades de refrigeração montagem OutDoor



CONNECT AND PROTECT

A	L	P	Potência de	Potência de	Potência		Corrente max. emcirc. (A)	Corrente de entrada (A)	Pre-Fus. (A)	Fluxo	Nível de ruído (dB)	Peso (kg)	Ref.
634	314	235	550 - 580	410 - 430	320 - 390	230 / 1 / 50 - 60	2.1	7.5	15	195	61	25.56	CUON05502
634	314	235	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	3.9	20	15	390	64	30.00	CUON08502
906	410	272	1100 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	3.6	18	15	580	65	48.89	CUON10502
906	410	272	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	5.2	28	15	580	65	51.11	CUON15002
999	409	286	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	2.37	20	15	580	65	53.33	CUON15004
996	409	286	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	6.3	34	15	580	69	53.33	CUON21002
996	409	286	2100	1800	1200	400-3-50 / 460-3-60	3.62	22	15	930	69	53.33	CUON21004
1211	511	356	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	8.3	35	15	1300	70	88.89	CUON40502
1211	511	356	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	5.96	19	15	1300	70	94.44	CUON40504
634	314	235	550 - 580	410 - 430	320 - 390	230 / 1 / 50 - 60	2.1	7.5	15	195	61	25.56	CUON05502SS
634	314	235	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	3.9	20	15	390	64	30.00	CUON08502SS
906	410	272	1100 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	3.6	18	15	580	65	48.89	CUON10502SS
906	410	272	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	5.2	28	15	580	65	51.11	CUON15002SS
999	409	286	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	2.37	20	15	580	65	53.33	CUON15004SS
999	409	286	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	6.3	34	15	580	69	53.33	CUON21002SS
999	409	286	2100	1800	1200	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	3.62	22	15	930	69	53.33	CUON21004SS
1211	511	356	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	8.3	35	15	1300	70	88.89	CUON40502SS
1211	511	356	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	5.96	19	15	1300	70	94.44	CUON40504SS

Nota: Os itens que terminam em "SS" são fabricados em aço inoxidável AISI 304. Aço inoxidável AISI 316 disponíveis mediante pedido.

CUON

Unidades de refrigeração montagem OutDoor



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT