



IP 54 | TYPE 12



Esta unidade de arrefecimento vertical, CUVN, com um grau de proteção IP 54 está disponível em diversos tamanhos para diferentes necessidades de arrefecimento. Isto significa que pode facilmente escolher a solução de arrefecimento correta. A gestão de energia inteligente reduz o consumo de energia em até 23% em comparação com as soluções tradicionais e a unidade de arrefecimento é fácil de instalar.

**Descrição:** Alta performance unidade de refrigeração para instalação lateral. A unidade é montada nivelada com a superfície exterior, de forma maximizar o espaço interior do armário. As unidades climatizadoras abrangem uma gama de refrigeração de 360 W a 5950 W. Toda a gama tem "auto-limpeza" d serpentina do condensador, que elimina a necessidade do filtro de ar e que evita a manutenção ordinária. A capacidade de refrigeração mostrado na tabela está em L35/L35, a capacidade de refrigeração para condições específicas consultados os diagramas. Todos os modelos acima de 1000 W estão equipados com dissipador de condensação. O termostato elétrico está instalado em todos os modelos. Amigo do ozono R134a.

**Tipo de ligações:** Terminais tipo mola incluídos.

**Material:** Revestido a pó de aço galvanizado. Nota: Os itens terminados em "SS" são fabricados em aço inoxidável AISI 304. Aço inoxidável AISI 316 disponíveis mediante pedido.

**Limites de temperatura interior:** +25 °C a +45 °C.

**Temperatura limite fora:** +20 °C a +55 °C.

**Protecção:** IP 54 | TYPE 12.

**Acabamento:** RAL 7035 para a versão de aço galvanizado.

**Quantidade por embalagem:** 1 unidade.

**CUVN**

Unidade de refiregração/montagem Vertical



CONNECT AND PROTECT

A	L	P	Potência de	Potência de	Potência		Corrente max. emcirc. (A)	Corrente de entrada (A)	Pre-Fus. (A)	Fluxo	Nível de ruído (dB)	Peso (kg)	Ref.
443	324	206	360 - 380	220 - 240	220	230 / 1 / 50 - 60	1.7	9.8	15	195	55	18.89	CUVN03602
642	313	223	550 - 580	390	310 - 340	230 / 1 / 50 - 60	2.1	7.5	15	195	61	25.56	CUVN05502
642	313	223	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	3.9	20	15	390	64	30.00	CUVN08502
912	410	248	1050 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	3.6	18	15	580	65	48.89	CUVN10502
912	410	248	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	4.5	28	15	580	65	51.11	CUVN15002
1005	409	263	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	2.37	20	15	580	65	53.33	CUVN15004
1005	409	263	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	6.3	34	15	580	69	53.33	CUVN21002
1005	409	263	2100	1800	1200	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	3.62	22	15	930	69	53.33	CUVN21004
1217	511	347	3000 - 3150	2400 - 2600	1370 - 1510	230 / 1 / 50 - 60	8	35	15	930	69	83.33	CUVN30002
1217	511	347	3000	2500	1510	400-3-50 / 460-3-60	4.85	19	15	930	69	88.89	CUVN30004
1217	511	347	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	8.3	35	15	1300	70	88.89	CUVN40502
1217	511	347	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	5.96	19	15	1300	70	94.44	CUVN40504
1405	554	404	5950	4850	2670 - 3600	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	8.11	53	15	1600	73.5	111.11	CUVN59504
443	324	206	360 - 380	220 - 240	190 - 220	230 / 1 / 50-60	1.7	9.8	15	195	55	18.89	CUVN03602SS
642	313	223	550 - 580	410 - 430	310 - 340	230 / 1 / 50 - 60	2.1	15	15	195	61	25.56	CUVN05502SS
642	313	223	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	3.9	20	15	390	64	30.00	CUVN08502SS
912	410	248	1050 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	3.6	18	15	580	65	48.89	CUVN10502SS
912	410	248	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	4.5	28	15	580	65	51.11	CUVN15002SS
1005	409	263	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	2.37	20	15	580	65	53.33	CUVN15004SS
1005	409	263	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	6.3	34	15	580	69	53.33	CUVN21002SS
1005	409	263	2100	1800	1200	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	3.62	22	15	930	69	53.33	CUVN21004SS
1217	511	347	3000 - 3150	2400 - 2600	1370 - 1510	230 / 1 / 50 - 60	8	35	15	930	69	83.33	CUVN30002SS
1217	511	347	3000	2500	1510	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	4.85	19	15	930	69	88.89	CUVN30004SS
1217	511	347	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	8.3	35	15	1300	70	88.89	CUVN40502SS
1217	511	347	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	5.96	19	15	1300	70	94.44	CUVN40504SS
1405	554	404	5950	4850	2670 - 3600	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	8.11	53	15	1600	73.5	111.11	CUVN59504SS

*Nota: Os itens terminados em "SS" são fabricados em aço inoxidável AISI 304. Aço inoxidável AISI 316 disponíveis mediante pedido.*

**CUVN**

Unidade de refiregração/montagem Vertical



CONNECT AND PROTECT

**CUVN**

Unidade de refiregração/montagem Vertical



CONNECT AND PROTECT