



Descrição: Porta padrão equipada com sistema de trava de 3 mm e porta dupla. O kit de acessórios de porta DNMK (dobradiças, hastes de haste) deve ser pedido separadamente. Permite todas as opções do programa de travamento e dobradiças de 180°. Compatível com faixas de gabinetes combináveis e compactas.

Material: Chapa de aço de 2 mm de espessura.

Carga máxima: 800 N.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.

Requisitos de montagem: Se de antemão não tiver porta utilize o kit de dobradiças DNMK.

Quantidade por embalagem: 1 Porta.

Porta plana

A	L	Ref.
1100	600	DN1106R5
1200	600	DN1206R5
1200	800	DN1208R5
1400	600	DN1406R5
1400	800	DN1408R5
1600	600	DN1606R5
1600	800	DN1608R5
1600	1000	DN1610R5
1800	500	DN1805R5
1800	600	DN1806R5
1800	800	DN1808R5
1800	1000	DN1810R5
2000	500	DN2005R5
2000	600	DN2006R5
2000	800	DN2008R5
2000	1000	DN2010R5
2200	600	DN2206R5
2200	800	DN2208R5

Porta esquerda

A	L	Ref.
1200	600	DN1206LR5
1400	500	DN1405LR5
1400	600	DN1406LR5
1600	600	DN1606LR5
1800	400	DN1804LR5
1800	500	DN1805LR5
1800	600	DN1806LR5
1800	800	DN1808LR5
2000	400	DN2004LR5
2000	500	DN2005LR5
2000	600	DN2006LR5
2000	800	DN2008LR5
2200	500	DN2205LR5
2200	600	DN2206LR5