



Descrição: Marco giratório de altura total para componentes de 19" com abertura à esquerda ou à direita. Pode montar-se em armários MultiFlex com a largura máxima de 800 mm. Com as Dobradiças especialmente desenhadas para maior profundidade extra de montagem. Dobradiça superior ajustável para montagem em esquina do marco giratório. Marco com perfil rígido em W para equipamento pesado. Marco de aço zincado para ligação directa à terra das componentes instaladas. Equipado como standard com dobradiça de 130° (dobradiças de 180° não aplicáveis a armários com largura de 600 mm). Também se pode montar na parte lateral de armários autoportantes com uma profundidade de 600 mm. Para a montagem em MultiFlex utilizar barras de suporte transversal ESFB em combinação com VBD se requerido. Ajustável em passos de 12.5 mm.

Carga máxima: 1800N, fornecido com dispositivo de auto-posicionamento.

Fechadura: Duas fechaduras DIN de 3 mm.

Material: Chapa de aço zincado. Estrutura: Perfis verticais, 2 mm e horizontais 3 mm.

Quantidade por embalagem: 1 marco giratório com dobradiças.

Requisitos de montagem: Para armários MultiFlex com larguras de 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm. Adicionar ESFB para montagem num armário combinável.

Para armário					
A	U	A1	A2	A3	Ref.
1400	27	1203	1267	1337	ESFC276
1600	31	1381	1445	1515	ESFC316
1800	36	1603	1667	1737	ESFC366
2000	40	1781	1845	1915	ESFC406
2200	45	2003	2067	2137	ESFC456