



Descrição: Marco giratório de altura total para componentes de 19" permitindo abertura à esquerda ou à direita com sujeição sobre a altura. Pode montar-se em armários MultiFlex com uma largura de 800 mm. As dobradiças especialmente desenhadas para uma profundidade extra de montagem. Dobradiça superior ajustável para montagem quadrada do marco giratório. Perfil rígido em W para equipamento pesado. Marco de aço zincado para a ligação directa à terra das componentes instaladas. O acesso pleno ao armário é conseguido usando dobradiças de 180°. Para a montagem são utilizadas as barras de suporte transversais ESFB. Para apoio em profundidade e fácil colocação dos cabos, utilizar os perfis de montagem em profundidade SFMP. Profundidade ajustável em passos de 12.5 mm.

Carga máxima: 1800 N, fornecido com dispositivo de auto-posicionamento.

Fechadura: Fechadura de varetas dupla barra 3 mm. (Outras opções de fecho disponíveis).

Material: Chapa de aço zincado. Estrutura: Perfis verticais, 2 mm e horizontais 3 mm.

Acabamento: Paineis: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.

Quantidade por embalagem: 1 marco giratório com 180° dobradiças.

Requisitos de montagem: ESFM apenas para armários com larguras de 800 mm e 1000 mm. Acrescentar ESFB para montagem em armário combináveis.

Para armário					
A	U	A1	A2	A3	Ref.
1400	27	1203	1267	1337	ESFM278
1600	31	1381	1445	1515	ESFM318
1800	36	1603	1667	1737	ESFM368
2000	40	1781	1845	1915	ESFM408
2200	45	2003	2067	2137	ESFM458