



: Предназначена для контрольных и измерительных приборов и т.д. Петли могут быть установлены для открытия с правой или левой сторон. Замок DIN 3 мм, при высоте дверей 700 мм установлены 2 замка. Полезная глубина между внутренней и внешней дверями: 5 мм, изменение установочной глубины с помощью AMG аксессуаров. Рабочая площадь: В-55 мм, Ш-108 мм. При установке в шкафы из нержавеющей стали требуется механическая доработка.

: Дверь из 1,5 мм листовой стали, вертикальные профили из 2 мм листовой стали.

: RAL 7035 структурное порошковое покрытие.

: IP 2XS.

- : Внутренняя дверь, два вертикальных профиля и монтажные детали.

Inner door dimensions					
B		h	w	-	..
400	300	345	192	1	ADI04030R5
400	400	345	292	1	ADI04040R5
400	500	345	392	1	ADI04050R5
400	600	345	492	1	ADI04060R5
500	300	445	192	1	ADI05030R5
500	400	445	292	1	ADI05040R5
500	500	445	392	1	ADI05050R5
600	400	545	292	1	ADI06040R5
600	500	545	392	1	ADI06050R5
600	600	545	492	1	ADI06060R5
600	800	545	692	1	ADI06080R5
700	500	645	392	2	ADI07050R5
800	400	745	292	2	ADI08040R5
800	600	745	492	2	ADI08060R5
800	800	745	692	2	ADI08080R5
1000	600	945	492	2	ADI10060R5
1000	800	945	692	2	ADI10080R5
1200	600	1145	492	2	ADI12060R5
1200	800	1145	692	2	ADI12080R5

Not suitable for AFS.