



: Полноразмерная поворотная рама для 19" компонентов позволяет производить как лево, так и правостороннее открытие. Может быть использована в шкафах MultiFlex. Петли разработаны таким образом, чтобы создать дополнительную монтажную глубину. Подстраиваемая верхняя петля квадратного крепления поворотной рамы. Жесткий W-образный профиль рамы для тяжелого оборудования. Оцинкованная рама для прямого заземления установленных компонентов. В стандартную комплектацию входят петли с углом открытия 130 градусов (петли с углом открытия 180 градусов не могут применяться в шкафах шириной 600 мм). Также могут быть установлены в напольные шкафы шириной 600 мм. Для шкафов Multi-Flex используйте поперечные рейки поддержки ESFB совместно с VBD. Подстраиваются пл глубине с шагом 12,5 мм.

: Максимальная нагрузка 1800Н на поворотную раму.

: Два замка с двойной бородкой DIN 3 мм.

: Рама: Вертикальные профили 2 мм и горизонтальны профили 3 мм.

- : 1 поворотная рама.

Mounting requirements: ESFC для шкафов серии Multi-Flex шириной 600, 800, 1000 и 1200 мм. Закажите ESFB для монтажа в шкафы MultFlex.

B	U	H1	H2	H3	..
1400	27	1203	1267	1337	ESFC276
1600	31	1381	1445	1515	ESFC316
1800	36	1603	1667	1737	ESFC366
2000	40	1781	1845	1915	ESFC406
2200	45	2003	2067	2137	ESFC456