



: Полноразмерная поворотная рама для 19" компонентов позволяет производить как лево, так и правостороннее открытие. Могут быть использованы в шкафах Multi-Flex. Петли разработаны таким образом, чтобы придать дополнительную глубину. Подстраиваемая верхняя петля квадратного крепления поворотной рамы. Жесткий W-образный профиль рамы для тяжелого оборудования. Оцинкованная рама для прямого заземления установленных компонентов. Полный доступ к установленному оборудованию достигается при помощи шарниров ESFH180 на 180 градусов. Для установки используйте ESFB. Регулирование глубины и удобная проводка кабеля при помощи монтажной панели SFMP. Регулировка глубины установки с шагом в 12,5 мм.

- : Максимальная нагрузка 1800Н на поворотную раму.
- : Замок с двойной бородкой DIN 3 мм (возможны другие варианты замков)
- : Рама: Вертикальные профили 2 мм и горизонтальны профили 3 мм.
- : Панели: структурная порошковая окраска, RAL 7035.
- : 1 поворотная рама с 180° петлями.

**Mounting requirements:** ESFM только для шкафов Multi-Flex шириной 800 и 1000 мм. Закажите ESFB для монтажа в шкафы Multiflex.

B	U	H1	H2	H3	..
1400	27	1203	1267	1337	ESFM278
1600	31	1381	1445	1515	ESFM318
1800	36	1603	1667	1737	ESFM368
2000	40	1781	1845	1915	ESFM408
2200	45	2003	2067	2137	ESFM458