

# MCD-0G

Шкаф напольный (для установки в линейку), двухдверный

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



IP 55 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10



: Рама: листовая сталь 1,5 мм. Двери: листовая сталь 2,0 мм. Задняя и боковые панели, крыша: листовая сталь 1,5 мм. Монтажная плата: оцинкованная листовая сталь 3 мм. Панели основания: оцинкованная листовая сталь 1,0 мм.

: Окантованный и сваренный по шву открытый профиль с 25 мм разметкой отверстий согласно DIN 43660. Дополнительная внешняя перфорация.

**Doors:** Дверь внахлест с четырьмя петлями и монтажной рамой с 25 мм разметкой отверстий. Навеска двери не меняется. Двери для левостороннего открытия заказываются отдельно.

: Крепится с помощью винтов TORX M6. Предусмотрена возможность замены на заднюю дверь. В шкафах шириной 1600 мм установлены разделенные тыловые панели.

: Поставляются как аксессуар.

: Rear panel fitted by M6 torx screws. Rear doors instead of rear panel.

: 4-х точечный штанговый запор с замком DIN 3 мм, не заходящим внутрь шкафа. Стандартный замок с двойной бородкой 3 мм может быть заменен на поворотную ручку, профильный полуцилиндр, евроцилиндр или другие вставки замка.

: Состоит из трех или четырех (при глубине>600) частей.

: Двойная окантовка. Глубина установки регулируется с шагом 25 мм. При поставке прикреплена снаружи упаковки шкафа.

: Все панели заземлены через крепления и оснащены отдельными штифтами заземления.

: Структурная порошковая окраска, RAL 7035.

: В соответствии с IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

: CE, CSA, DNV-GL, EAC, GOST, Kema Keur - DEKRA, Lloyd's Register, RS, cULus\_UL Listed.

**Mounting requirements:** В стандартном комплекте поставки шкафы готовы для стыковки. Для одиночных шкафов добавьте боковые стенки. В шкафах шириной 400 мм МП, панели основания и дверная рама не включены в комплект поставки.

: Рама с подходящими дверями, панелью основания, крышей, монтажной платой и дверной рамой. В поставку также включены болты для заземления. Поставляется на паллете идентичной с шириной шкафа, что позволяет произвести стыковку шкафов на паллете. Весь упаковочный материал утилизируемый.

# MCD-0G

Шкаф напольный (для установки в линейку), двухдверный

	<b>B</b>		<b>R</b>	<b>Gross weight</b>	<b>Item no.</b>	<b>b</b>		<b>r</b>
	2000	800	600	108.170	MCD20086R5	1894	694	559
	2000	1200	600	178.000	MCD20126R5	1894	1094	559
	2000	800	600	100.300	MCD20126R5			
	2000	1200	600	131.000	MCD20126PER5			
With mounting plate and rear door	2000	800	800	200.630				
With mounting plate and rear door	2000	1000	800	162.000				
With mounting plate and rear door	2000	1200	600	178.000				
With mounting plate and rear door	2000	1200	800	185.000				
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	130.600				
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	162.000				
Without mounting plate and with rear door	2000	1200	600	178.000				
Without mounting plate and with rear door	2000	1200	800	185.000				

Стандартное исполнение для соединения в ряд. Для отдельной установки требуются дополнительные боковые панели.

# MCD-0G

Шкаф напольный (для установки в линейку), двухдверный