MCSE

Линейный шкаф, однодверный

CONNECT AND PROTECT

IP 54 | TYPE 12 | IK 10

The galvanised steel single door floor standing enclosure range, MCSE, is available off the shelf in different sizes. It is designed to meet EMC requirements. An excellent Faraday effect is created, since electrical conductivity between the enclosure body an door is guaranteed. The risk for component failure, and with that unnecessary downtime, is eliminated as electromagnetic interference is avoided and water and dust are prevented from entering the enclosure. This enclosure range is well suited for applications where EMC is required.

: Рама: 1,5 мм / 1,75 мм листовая сталь. Двери: 1,75 мм оцинкованная листовая сталь. Крыша, задняя и боковые панели: 1,35 мм оцинкованная листовая сталь. Монтажная плата: 2,7 мм оцинкованная листовая сталь. Панели основания: 1 мм оцинкованная листовая сталь.

: Окантованный и сваренный по шву открытый профиль с 25 мм разметкой отверстий согласно DIN 43660. Включая внешнюю разметку отверстий.

: Дверь на всю поверхность с петлями, позволяющими менять навеску двери. Дверная монтажная рама с 25 мм разметкой отверстий. Плотное закрытие достигается с помощью кондуктивной полиуретановой ЭМС прокладки.

: Крепится с помощью болтов TORX M6. Предусмотрена возможность замены на заднюю дверь.

: Поставляются как аксессуар.

: Съемная.

: 4-х точечный штанговый запор с замком DIN 3 мм, не занимает внутреннее пространство шкафа. Замок может быть заменен на поворотную ручку, Т-образную ручку, Евроцилиндр или другие замочные вставки.

: Двойная фальцовка. Регулируется в глубине с шагом 25 мм. Поставляется в отдельной упаковке.

: Состоит из трех или четырех (при глубине>800) частей.

: Все панели заземлены через крепления и оснащены отдельными штифтами заземления.

: Структурная порошковая окраска, RAL 7035 только снаружи.

: В соответствии с IP 54 | TYPE 12 | IK 10.

: Рама с подходящей дверью, задней панелью, потолочной панелью, монтажной платой и дверной монтажной рамой. В поставку также входят болты заземления и электромагнитная проводящая прокладка для стыковки корпусов. Поставляется на паллете идентичной с шириной шкафа, устанавливать шкафы на паллете в ряд. Весь упаковочный материал утилизируемый.
* Также доступны шкафы из нержавеющей стали (CSSE).

.: В шкафах шириной 400 мм отсутствует монтажная панель, панель основания и дверная монтажная рама. *Также доступны шкафы из нержавеющей стали (CSSE).

B		**R**	**b**		**r**	**..**
2000	800	600	1894	694	559	MCSE20086R5
2000	800	800	1894	694	759	MCSE20088R5

Все стандартные размеры MCS доступны в ЭМС-версии, под заказ доступны другие размеры.
Для ЭМС используйте боковые стенки SPME.