

CONNECT AND PROTECT



: Компактная конструкция светильника делает его пригодным для установки в большинство шкафов или стоек. Поставляется с тремя вариантами крепления: магнитное и винтовое крепление, а также крепление на защелке. В комплект входит соединительный кабель. Поставляется с защитным козырьком, системой быстрого пуска и 3-х полосным переключателем (вкл/выкл, дверной выключатель, постоянный свет). Встроенный разъем позволяет подключать дополнительные дверные выключатели.

Lamp type: High Power LEDs.

Luminosity: 945 Lm.

: 7,2 W.

: -20 °C to +50 °C.

Dimensions: 448 x 54,5 x 26 mm.

Connections: включая 2-х жильный $0,75~{\rm Mm^2}$ соединительный кабель $2,5{\rm A}$ длиной $150~{\rm cm}$ с зачищенным концом.

: CE, EAC.

: 1 light with fix mounted connection cable, integrated magnets and mounting screws.

220-240 V AC, 50/60 Hz	Light grey (RAL 7035)	TLCL87035
24 V DC	Light grey (RAL 7035)	TLCL87035-24
220-240 V AC, 50/60 Hz	Black (RAL 9005)	TLCL89005
24 V DC	Black (RAL 9005)	TLCL89005-24