



DEMARREUR PKZ2

Référence

**PKZ2/
S(230V50HZ,240V60HZ)**

Code

063572

Gamme de livraison

Gamme			Appareil de base PKZ2 jusqu'à 40 A
Fonction de base			Protection des moteurs Protection des installations
			Appareil de base PKZ2 avec contacteur-limiteur S-PKZ2 (1 O, 1 F) monté, livré sur platine de fixation à clip C-PKZ2. Non combinable avec Z...-0,6-PKZ2..
Courant assigné ininterrompu	I_u	A	40

Homologations

Product Standards	UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.	E36332
UL CCN	NLRV
CSA File No.	12528
CSA Class No.	3211-05
Homologation NA	UL listed, CSA certified
Specially designed for NA	No

Caractéristiques techniques ETIM 4.0

Rated operation power at AC-3, 400 V		kWh	20
With integrated auxiliary switch			No
Rated permanent current I_u		A	40
With integrated under voltage release			No
Number of poles			3
Degree of protection (IP)			IP00
Connection type main current circuit			Screw connection

Plus d'informations sur les produits (liens)

AWA1280-0876 Disjoncteurs	
	AWA1280-0876 Disjoncteurs
AWB1210-1485 Disjoncteurs-moteurs PKZ2, protection des moteurs EExe contre les surcharges	
	AWB1210-1485 Disjoncteurs-moteurs PKZ2, protection des moteurs EExe contre les surcharges
Démarrers-moteurs et courants assignés spéciaux ("Special Purpose Ratings") pour l'Amérique du Nord	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953en.pdf
Adaptateurs pour jeux de barres ou le montage efficace des démarreurs-moteurs - maintenant disponibles pour l'Amérique du Nord -	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960en.pdf