



Limiteur de circuit, Basse tension, 60 A, AC 125 V, DC 80 V, 22,2 x 81 mm, UL, ultra-rapide

N° de catalogue ANN-60

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			Limiteur de circuit
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	60
Tension assignée d'emploi			AC 125 V DC 80 V
Facteur de zoom			22,2 x 81 mm
Pouvoir de coupure		kA	2.5
Courbe de déclenchement	Classe		ultra-rapide
Norme/Agrément			UL
Normes/Réglementations			UL
Équipements complémentaires optionnels			fusible modulaire 4164

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
taille			autre
calibre/courant nominal assigné (In)		A	60
tension assignée (Ue)		V	80
type de tension			AC/DC
pouvoir de coupure nominal		kA	2.5
classe de fonctionnement			autre
finition du voyant indicateur			sans
insulated metal gripping lugs (IMGL)			non

Plus d'informations sur les produits (liens)

Fiche produit (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_2023_ANN.pdf
---------------------	---