



Кассета, 4-пол., 1600А, IZMX164

Тип IZMX-CAS164-1600
Каталог № 101539

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Выдвижной вариант монтажа
Принадлежности			Кассеты
Номинальный ток	I_n	A	1600
Полюсы			4
Применяемое для			IZMX16...4-...W INX16...4-...W
указания			Без рядных клемм для подключений контрольных проводов. Просьба заказывать отдельно в требуемом количестве.
Информация о комплекте поставки			с крышкой дугогасительной камеры
указания			
Without control terminals			

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Chassis part power circuit breaker (EC002043)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Chassis part circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-22 [ACN955011])			
Rated current I_n		A	1600
Number of poles			4
Version as busbar adapter			No
Version as built-in device			Yes
Type of electrical connection of main circuit			Rail connection