



Bowdenzug f.Seitenhebel 36 Zoll



Powering Business Worldwide™

Typ
Art.-Nr.

NZM-XSHBZ36-NA
107263

Lieferprogramm

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| | | | Bowdenzug |
| | | | Nennlänge 36" |
| Beschreibung | | | <p>Für die Montage außerhalb der Schaltschranktür.</p> <p>Betätigung eines Schalters mit Kipphebel mittels eines Bowdenzuges und einer auf die Schalterfrontseite zu montierenden Mechanik.</p> <p>Für Schalter mit Kipphebel.</p> <p>Achtung! Ausschließlich für den Einsatz außerhalb des Geltungsbereiches der IEC/EN 60947.</p> |
| verwendbar für | | | NZM2...-NA, NS2...-NA NZM3...-NA, NS3...-NA |

Approbationen

Product Standards
UL File No.
UL CCN
CSA File No.
CSA Class No.
NA Certification
Specially designed for NA

UL489; CSA-C22.2 No. 5-09
E140305
DIHS
236770
1437-01

UL listed, CSA certified
NA style Flange Mount: vertical motion handle and flex cable assembly, compliant with requirements for the Supply Circuit Disconnecting Means per NFPA79 and UL 508A Industrial Machinery standards.

Technische Daten nach ETIM 4.0

| | | | |
|--------------------------------|--|--|------|
| Abschließbar | | | nein |
| Farbe | | | - |
| Geeignet für NOT-AUS | | | nein |
| Mit Achse | | | nein |
| Geeignet für Leistungsschalter | | | ja |
| Geeignet für Lasttrennschalter | | | ja |

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA1230-2362 Seitenhebelantrieb NZM2, NZM3

AWA1230-2362 Seitenhebelantrieb NZM2, NZM3