



Câbles sous gaine p.levier lateral 60 po



Powering Business Worldwide™

Référence
Code

NZM-XSHBZ60-NA
107265

Gamme de livraison

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| | | | Câbles sous gaine |
| | | | Longueur nominale 60" |
| Description | | | <p>Pour montage à l'extérieur de la porte de l'armoire.</p> <p>Actionnement d'un disjoncteur avec levier à bascule au moyen d'un câble sous gaine et d'un mécanisme à monter sur la face latérale du disjoncteur.</p> <p>Pour disjoncteurs munis d'un levier à bascule.</p> <p>Attention ! A utiliser exclusivement hors du domaine d'application de IEC/EN 60947.</p> |
| Utilisation avec | | | NZM2...-NA, NS2...-NA NZM3...-NA, NS3...-NA |

Homologations

Product Standards
UL File No.
UL CCN
CSA File No.
CSA Class No.
Homologation NA
Specially designed for NA

UL489; CSA-C22.2 No. 5-09
E140306

DIHS
236771
1437-02

UL listed, CSA certified

NA style Flange Mount: vertical motion handle and flex cable assembly, compliant with requirements for the Supply Circuit Disconnecting Means per NFPA79 and UL 508A Industrial Machinery standards.

Plus d'informations sur les produits (liens)

| |
|---|
| AWA1230-2362 Commande latérale NZM2, NZM3 |
| AWA1230-2362 Commande latérale NZM2, NZM3 |