



Griff f.Seitenhebel abschl. rot NEMA 4X



Powering Business Worldwide™

Typ
Art.-Nr. **NZM-XSHGVR4X-NA**
107268

Lieferprogramm

			Griff, Metall, silber/rot
			Schutzart UL/CSA Type 4X
Beschreibung			<p>Für die Montage außerhalb der Schaltschranktür.</p> <p>Betätigung eines Schalters mit Kipphebel mittels eines Bowdenzuges und einer auf die Schalterfrontseite zu montierenden Mechanik.</p> <p>Für Schalter mit Kipphebel.</p> <p>Achtung! Ausschließlich für den Einsatz außerhalb des Geltungsbereiches der IEC/EN 60947.</p>
verwendbar für			NZM2...-NA, NS2...-NA NZM3...-NA, NS3...-NA
Hinweise	<p>Abschließbar in 0-Stellung am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern, für 1 Tür eines Schaltschranks amerikanischer Bauart (Tür plus breiter Steg neben der Tür).</p> <p>Zusätzlich ist pro Griff 1 Mechanik und 1 Bowdenzug erforderlich.</p>		

Approbationen

Product Standards	UL489; CSA-C22.2 No. 5-09
UL File No.	E140305
UL CCN	DIHS
CSA File No.	236770
CSA Class No.	1437-01
NA Certification	UL listed, CSA certified
Specially designed for NA	NA style Flange Mount: vertical motion handle and flex cable assembly, compliant with requirements for the Supply Circuit Disconnecting Means per NFPA79 and UL 508A Industrial Machinery standards.
Degree of Protection	IEC: IP66, UL/CSA Type 4X

Technische Daten nach ETIM 4.0

Abschließbar			ja
Farbe			rot
Geeignet für NOT-AUS			ja
Mit Achse			nein
Geeignet für Leistungsschalter			ja
Geeignet für Lasttrennschalter			ja

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA1230-2362 Seitenhebelantrieb NZM2, NZM3
AWA1230-2362 Seitenhebelantrieb NZM2, NZM3