



Fuse-link, LV, 630 A, AC 400 V, NH3, gFF, IEC, dual indicator, insulated gripping lugs

Catalog No. 630NHFF3BI-400

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	630
Tensione nominale d'impiego			AC 400 V
Grandezza			NH3
Classe di funzionamento			gFF
Esecuzione indicatore			indicatore doppio
Descrizione			linguette di impugnatura isolate
potere di apertura		kA	120
Standard/Approvazione			IEC
Forma			corpo quadrato con contatti a coltello
Standard/Norme			IEC 60269-1
Accessori opzionali			portafusibile SD3-D

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I_n	A	630
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P_{vid}	W	44

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / inserto fusibile HPC (EC000055)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduittura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Sicure NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
dimensione			HPC3
corrente di dimensionamento		A	630
tensione di dimensionamento		V	400
tipo di tensione di alimentazione			AC
potere di interruzione nominale		kA	120
classe di funzionamento			altri
esecuzione indicatore			indicatore combinato
linguette in metallo isolate (IMGL)			si