



Cartouche fusible, Basse tension, 600 A, AC 600 V, 64 x 203 mm, J, UL, à action rapide

N° de catalogue **JKS-600**

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	600
Tension assignée d'emploi			AC 600 V
Facteur de zoom			64 x 203 mm
Classe d'emploi			J
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			convient parfaitement aux applications industrielles ou tertiaires critiques avec exigences particulières de limitation de courant
Courbe de déclenchement	Classe		à action rapide
Norme/Agrément			UL

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
taille			autre
calibre/courant nominal assigné (In)		A	600
tension assignée (Ue)		V	600
type de tension			AC
pouvoir de coupure nominal		kA	200
classe de fonctionnement			autre
finition du voyant indicateur			sans
insulated metal gripping lugs (IMGL)			non

Plus d'informations sur les produits (liens)

Fiche produit (PDF)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1027_JKS_70-600A.pdf
Vue d'ensemble des produits (web)	http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/fuses_class_cc_j_rk1_rk5/class_ij/jks.html