

## Intruder alarm panel

N° de catalogue I-ON160EXS

## Delivery program

Users			500
Back Up Battery Maximum Size			17Ah
Shunt Groups			0
Out Of The Box Radio Zones			0
Wired External Sounders			1
Integrated Dial Device			No
Emergency Power Supply Integrated			Yes
Out Of The Box Wired Zones			10
Number Of Keypads			45
With Power Adaptor			No
Suitable For Bus Connection			Yes
Max Areas (Partitions/Wards)			20
Total Capacity Zones			160
Cloud Support			No
Supports ARD			Yes
On Board Outputs (Panel)			4
EN 50131 Security Grade			2 or 3
Wired Internal Sounders			2
Web Browser Interface			Yes
Number Of Indicator Groups			160
Power Supply Size			3.0A
Number Of Sabotage Groups			46
Operating Voltage		V	230
Radio External Sounders			0
Log Events			2000
Occurrence Memory			Yes
Radio Connection			No
Custom Outputs			0
Max 1-Way Radio Keypads			20
Back Up Battery Quantity			2
Communications Options			On Board Ethernet. Plug on GSM, PSTN
Number Of Outputs For Optical Signal Generators			20
VdS Class			None
Number Of Bus Devices			45
Radio Internal Sounders			0
On Board Outputs (Plug By)			16
Connection			Hybrid
ETIM Class			EC001525

## Technical data ETIM 7.0

Alarmes, appels d'urgence et systèmes de signalisation (EG000054) / Centrale de détection d'effraction (EC001525)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Système de surveillance d'objet, d'accès / Technique de protection contre les intrus / Central alarm station for burglary detection system (ecl@ss10.0.1-27-39-02-01 [ABS531008])

nombre de groupes de signalisation

nombre de groupes de sabotage			
nombre de groupes d'assaut			500
appeleur automatique intégré			
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique			
nombre de sorties pour générateur de signal optique			
mémoire d'événements			
tension de fonctionnement		V	
convient pour un usage domotique			
liaison radio			
avec alimentation électrique			
alimentation de secours intégrée			
interface externe			
classe VdS			
hauteur		mm	427
largeur		mm	420
profondeur		mm	85