



Tür, IP40, für HxB=2000x600mm

Typ **XVTL-D-6-20**  
 Catalog No. **114650**

### Lieferprogramm

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| Sortiment                    |  | Steuerungsverteiler XVTL  |
| Grundfunktion                |  | Anreihverteiler   |
| Produktfunktion              |  | Zusatzausrüstung  |
| Zubehör                      |  | Türen   |
| Einzelgerät/Komplettgerät    |  | Baukastensystem   |
| Beschreibung                 |  | geschlossen<br>einfügelige Türen<br>3-Punktverriegelung mit Schwenkebelverschluss |
| Werkstoff                    |  | Stahlblech 1.25 mm  |
| Oberflächenbeschaffenheit    |  | Polyesterpulverbeschichtung<br>RAL 7035, lichtgrau<br>RAL 9016, verkehrsweiß      |
| Information zum Lieferumfang |  | inklusive Schrauben   |
| Schutzart                    |  | IP55  |
| geeignet für Breite          |  | 600   |
| geeignet für Höhe            |  | 2000  |

### Technische Daten nach ETIM 5.0

|   |    |                   |
|---|----|-------------------|
| Schaltschranksysteme (EG000011) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (EC000747)  |    |                   |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Tür (Schaltschrank) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (ecl@ss8-27-18-22-04 [ACN614007]) |    |                   |
| Ausführung  |    | Anschlagtür       |
| Ausführung als Sichttür   |    | nein              |
| Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung  |    | nein              |
| Breite  | mm | 593               |
| Höhe  | mm | 1940              |
| Tiefe   | mm | 40                |
| EMV-Ausführung  |    | ja                |
| Werkstoff   |    | Stahl             |
| Ausführung der Oberfläche   |    | pulverbeschichtet |
| Farbe   |    | grau              |
| Schutzart (IP)  |    | IP55              |