



Cartuccia fusibile, Bassa tensione, 12 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, J, UL, rapido

Catalog No. JKS-12

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	12
Tensione nominale d'impiego			AC 600 V
Grandezza			21 x 57 mm
Classe di funzionamento			J
potere di apertura		kA	200
Utilizzo			ideale per applicazioni industriali e commerciali critiche con specifici requisiti di limitazione della corrente
Curva caratteristica d'intervento	Classe		rapido
Standard/Approvazione			UL

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / inserto fusibile HPC (EC000055)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Sicure NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
dimensione			altri
corrente di dimensionamento		A	12
tensione di dimensionamento		V	600
tipo di tensione di alimentazione			AC
potere di interruzione nominale		kA	200
classe di funzionamento			altri
esecuzione indicatore			senza
linguette in metallo isolate (IMGL)			no

Ulteriori informazioni sul prodotto (link)

Schedine tecniche dei prodotti (PDF)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1026_JKS_1-60A.pdf
Panoramica dei prodotti (Web)	http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/fuses_class_cc_j_rk1_rk5/class_j/jks.html