



Предохранитель, LV, 12 А, перем. ток 600 В, 10 x 38 мм, 13/32 x 1-1/2 дюйма, CC, UL, с временной задержкой, отклоняющий тип

Каталог № FNQ-R-12

### Программа поставок

|  |       |    |                                   |
|--|-------|----|-----------------------------------|
| Программа поставок                                   |       |    | Предохранитель                    |
| Основная функция                                     |       |    | Предохранитель                    |
| Область применения                                   |       |    | низкое напряжение                 |
| Номинальный ток                                      | I     | A  | 12                                |
| Номинальное напряжение                               |       |    | AC 600 V                          |
| Типоразмер   |       |    | 10 x 38 мм<br>13/32 x 1-1/2 дюйма |
| Категория применения                                 |       |    | CC                                |
| Описание   |       |    | отклоняющий тип                   |
| Отключающая способность                              |       | kA | 200                               |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |       |    | ответвленная цепь                 |
| Характеристика размыкания                            | Класс |    | с временной задержкой             |
| Стандарт/сертификат                                  |       |    | UL                                |
| Форма  |       |    | цилиндрический                    |

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

|   |  |    |           |
|---|--|----|-----------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)   |  |    |           |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013]) |  |    |           |
| Size  |  |    | 10x38 mm  |
| Rated voltage   |  | V  | 600 - 600 |
| Rated voltage   |  |    | Other     |
| Voltage type  |  |    | AC        |
| Utilization category  |  |    | Other     |
| Rated operating frequency   |  | Hz | 45 - 62   |
| Nominal current   |  | A  | 12        |
| With striker  |  |    | No        |
| Release characteristic  |  |    | CC        |
| Breaking capacity   |  | kA | 200       |

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Спецификация продукта (PDF) | <a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1014_FNQ-R.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1014_FNQ-R.pdf</a> |
| Обзор продукции (интернет)  | <a href="http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/fuses_class_cc_j_rk1_rk5/class_cc/fnq-r1.html">http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/fuses_class_cc_j_rk1_rk5/class_cc/fnq-r1.html</a>       |