



Porte, verre, pour HxL=2000x400mm

Référence **XVTL-DG-4-20**
 N° de catalogue **114670**

Gamme de livraison

Gamme		Répartiteur de commande XVTL
Fonction de base		Armoire juxtaposable
Fonction de base		Equipements complémentaires
Equipements complémentaires		Portes
Appareil individuel/Appareil complet		Système modulaire
Description		Portes transparentes portes à 1 battant verrouillage 3 points avec fermeture à levier à galet Fenêtre en verre de sécurité trempé 4 mm (EN 12150-1, DIN 1249)
Matériaux		Tôle d'acier 1,25 mm
Propriété de surface		Revêtement par poudre en polyester RAL 7035, gris clair RAL 9016, blanc signalisation
Information sur les éléments compris dans la fourniture		vis comprises
Degré de protection		IP55
convient pour largeur		425
convient pour hauteur		2000

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Armoires, coffrets, boîtes, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Porte / tableau de commande (armoire électrique) (EC000747)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Porte (armoire électrique) / Porte/panneau de contrôle (armoire) (ecl@ss8.1-27-18-22-04 [ACN614008])			
modèle			porte à butée
finition porte à hublot			oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur			non
largeur		mm	418
hauteur		mm	1940
profondeur		mm	40
finition CEM			oui
matériau			acier
finition de la surface			revêtu par poudre
couleur			gris
classe de protection (IP)			IP55