



Cartouche fusible installation publique, Basse tension, 40 A, AC 415 V, BS88/J, 31 x 110 mm, gL/gG, BS, fixations centrées 82 mm

N° de catalogue 40MJ30-8

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			Cartouche fusible installation publique
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	40
Tension assignée d'emploi			AC 415 V
Taille			BS88/J
Facteur de zoom			31 x 110 mm
Classe d'emploi			gL/gG
Description			entraxes de fixation 82 mm
Pouvoir de coupure		kA	80
Utilisable pour taille			colonnes d'alimentation
Norme/Agrément			BS
Forme			pattes doubles à fixation par boulon (fendues)
Normes/Réglementations			BS88-2 IEC 60269-2
Équipements complémentaires optionnels			porte-fusible JW3

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
taille			autre
calibre/courant nominal assigné (In)		A	40
tension assignée (Ue)		V	415
type de tension			AC
pouvoir de coupure nominal		kA	80
classe de fonctionnement			autre
finition du voyant indicateur			sans
insulated metal gripping lugs (IMGL)			non