



**3-Stufen UP-Türrahmen mit Stahlblechtür und Drehriegelverschluss
feuerfest B600mm H1760mm**

Typ BP-U-3S-600/17-EW
Katalog Nr. 116579

Lieferprogramm

Befestigungsart			Unterputz
Ausstattung			mit Tür
Werkstoff			Stahlblech
Türverriegelung			Drehriegelverschluss
Aufstellungsort			Innenraum
Schutzart			IP30
Feuerbeständigkeit			feuerbeständig (E60/EW60)
Oberflächenbeschaffenheit			pulverbeschichtet
geeignet für Breite		mm	600
Farbe			lichtgrau (RAL 7035)

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (EC000747)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Tür (Schaltschrank) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])			
Ausführung			Anschlagtür
Ausführung als Sichttür			nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung			nein
Breite		mm	635
Höhe		mm	1760
Tiefe		mm	70
EMV-Ausführung			ja
Werkstoff			Stahl
Ausführung der Oberfläche			pulverbeschichtet
Farbe			grau
Schutzart (IP)			IP30
Schutzart (NEMA)			-