



3-step flush-mounting door frame with sheet steel door and rotary door handle, fireproof, W400mm H760mm, white

Тип BP-U-3S-400/7-EW-W
Каталог № 116593

Программа поставок

| | | | |
|----------------------|--|----|--------------------------------|
| Тип монтажа | | | Установка в переднюю панель |
| оснащение | | | с дверью |
| Материал | | | Листовая сталь |
| Блокировка двери | | | Трехточечный замок с вертушкой |
| Место установки | | | В помещении |
| Класс защиты | | | IP30 |
| Огнестойкость | | | Огнестойкость (E60/EW60) |
| Качество поверхности | | | с порошковым покрытием |
| Подходит для ширины | | мм | 400 |
| Цвет | | | белый (RAL 9016) |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|----------------|
| Cabinet enclosures (EG000011) / Door/operating panel (switchgear cabinet) (EC000747) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Door (electrical cabinet) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011]) | | | |
| Model | | | Stop door |
| Version as glazed door | | | No |
| Version as door for disconnecting switch interlocking | | | No |
| Width | | мм | 435 |
| Height | | мм | 760 |
| Depth | | мм | 70 |
| EMC-version | | | Yes |
| Material | | | Steel |
| Surface finishing | | | Powder coating |
| Colour | | | White |
| Degree of protection (IP) | | | IP30 |
| Degree of protection (NEMA) | | | - |