



**3-Stufen UP-Türrahmen mit Stahlblechtür und Drehriegelverschluss  
feuerfest B600mm H760mm, weiß**

**Typ** BP-U-3S-600/7-EW-W  
**Katalog Nr.** 116597

### Lieferprogramm

Befestigungsart			Unterputz
Ausstattung			mit Tür
Werkstoff			Stahlblech
Türverriegelung			Drehriegelverschluss
Aufstellungsort			Innenraum
Schutzart			IP30
Feuerbeständigkeit			feuerbeständig (E60/EW60)
Oberflächenbeschaffenheit			pulverbeschichtet
geeignet für Breite		mm	600
Farbe			weiß (RAL 9016)

### Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (EC000747)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Tür (Schaltschrank) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])			
Ausführung			Anschlagtür
Ausführung als Sichttür			nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung			nein
Breite		mm	635
Höhe		mm	760
Tiefe		mm	70
EMV-Ausführung			ja
Werkstoff			Stahl
Ausführung der Oberfläche			pulverbeschichtet
Farbe			weiß
Schutzart (IP)			IP30
Schutzart (NEMA)			-