# FICHE TECHNIQUE - BP-U-3S-800/10-EW-W

**Encadrement de porte encastré à 3 niveaux avec porte métallique et fermeture quart de tour réfractaire l 800 mm h 1060 mm; blanc**

| | |
|---|---|
| **Référence** | **BP-U-3S-800/10-EW-W** |
| **N° de catalogue** | **116604** |

## Gamme de livraison

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type de montage | | | Montage encastré |
| Equipement | | | avec porte |
| Matériaux | | | Tôle d'acier |
| Verrouillage de la porte | | | fermeture quart de tour |
| Lieu d'installation | | | pour l'intérieur |
| Degré de protection | | | IP30 |
| Résistance au feu | | | résistant(e) au feu (E60/EW60) |
| Propriété de surface | | | revêtement par poudre |
| convient pour largeur | | mm | 800 |
| Couleur | | | blanc (RAL 9016) |

## Caractéristiques techniques ETIM 7.0

| | | | |
|---|---|---|---|
| Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Porte / tableau de commande (armoire électrique) (EC000747) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Porte (armoire électrique) / Porte/panneau de contrôle (armoire) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011]) | | | |
| modèle | | | porte à butée |
| finition porte à hublot | | | non |
| finition porte pour verrouillage de sectionneur | | | non |
| largeur | | mm | 835 |
| hauteur | | mm | 1060 |
| profondeur | | mm | 70 |
| finition CEM | | | oui |
| matériau | | | acier |
| finition de la surface | | | revêtu par poudre |
| couleur | | | blanc |
| indice de protection (IP) | | | IP30 |
| Degré de protection (NEMA) | | | - |


© 12/2018 by Eaton Industries GmbH