



Fuse-disconnector

Tipo C10-FD/20/1-L
Catalog No. 119026

Programma di fornitura

			Protezione stringhe del generatore fotovoltaico La segnalazione di sgancio segnala l'intervento del fusibile: 50 - 400 V lampeggiante 400 - 1000 V luce permanente Dimensione 10 x 38 per fusibili cilindrici per applicazioni fotovoltaiche Piombabile
			con funzione lampeggiante
Tensione nominale d'impiego			1000 V DC
Corrente nominale d'impiego	I_e	A	20
Poli			1

Dati tecnici

Elettrico

Corrente nominale d'impiego	I_e	A	20
Categoria di sovratensione			II
Perdite per effetto joule per contatto con I_e		W	0.9
Dissipazione			
Dissipazione per contatto con cartuccia fusibile a I_e		W	3

Meccanico

Misura di montaggio calotta		mm	45
Misura zoccolo custodia		mm	83
Larghezza di montaggio		mm	17,5 mm/polo
Montaggio			Fissaggio rapido per guida DIN IEC/EN 60715
Grado di protezione			
incorporato			IP20
Classe di infiammabilità secondo UL94			Filamento incandescente 960 °C
Coppia di serraggio viti di collegamento		Nm	1,5
Resistenza alla corrente di fuga			CTI 450

Dimensioni



