



Fuse-disconnector

Тип **C10-FD/20/1-L**  
Каталог № **119026**

**Программа поставок**

			Защита ветви генератора фотогальваники Сигнализация срабатывания сигнализирует о срабатывании плавкой вставки: 50 - 400 В мигающая 400 - 1000 В постоянная Размер 10 x 38 для цилиндрических плавких вставок для применения в фотогальванике пломбируемый
			с функцией мигания
Номинальное напряжение			1000 V DC
Расчетный рабочий ток	$I_e$	A	20
Полюсы			1

**Технические характеристики**

**Электрический**

Расчетный рабочий ток	$I_e$	A	20
Категория перенапряжения			II
Электрические тепловые потери на контакт при $I_e$		W	0.9
Потеря мощности			
Потеря мощности на контакт с предохранителем при $I_e$		W	3

**Механический**

Монтажный размер колпачков		мм	45
Цокольный размер корпуса		мм	83
Монтажная ширина		мм	17,5 мм/полюс
Монтаж			Быстродействующее крепление для DIN-рейки IEC/EN 60715
Класс защиты			
встроенный			IP20
Категория огнеопасности согласно UL94			Нить накала 960 °C
Момент затяжки соединительных винтов		Нм	1,5
Стойкость к токам утечки			СТ1 450

**Размеры**



