



Cadre de porte à encastrer 3 niveaux avec porte, poignée pivotante, IP54, HxL=760x600mm

Référence **BPM-U-3S-600/7-P**
N° de catalogue **119152**

Gamme de livraison

| | | | |
|--------------------------|--|----|-----------------------|
| Type de montage | | | Montage encastré |
| Équipement | | | avec porte |
| Matériaux | | | Aluminium |
| Verrouillage de la porte | | | levier à galet |
| Lieu d'installation | | | Locaux humides |
| Degré de protection | | | IP54 |
| Propriété de surface | | | revêtement par poudre |
| convient pour largeur | | mm | 600 |
| Couleur | | | gris clair (RAL 7035) |

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

| | | | |
|---|--|----|-------------------|
| Armoires, coffrets, boîtes, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Porte / tableau de commande (armoire électrique) (EC000747) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Porte (armoire électrique) / Porte/panneau de contrôle (armoire) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011]) | | | |
| modèle | | | porte à butée |
| finition porte à hublot | | | non |
| finition porte pour verrouillage de sectionneur | | | non |
| largeur | | mm | 635 |
| hauteur | | mm | 760 |
| profondeur | | mm | 85 |
| finition CEM | | | non |
| matériau | | | aluminium |
| finition de la surface | | | revêtu par poudre |
| couleur | | | gris |
| indice de protection (IP) | | | IP54 |
| Degré de protection (NEMA) | | | - |