



Дверная рама, для шкафа ВxШ = 1500x1200 мм

Тип **ВРМ-U-3S-1200/15-P**  
Каталог № **119164**

### Программа поставок

|                      |  |    |                             |
|----------------------|--|----|-----------------------------|
| Тип монтажа          |  |    | Установка в переднюю панель |
| оснащение            |  |    | с дверью                    |
| Материал             |  |    | Алюминий                    |
| Блокировка двери     |  |    | Качающийся рычаг            |
| Место установки      |  |    | Влагозащищенный             |
| Класс защиты         |  |    | IP54                        |
| Качество поверхности |  |    | с порошковым покрытием      |
| Подходит для ширины  |  | мм | 1200                        |
| Цвет                 |  |    | светло-серый (RAL 7035)     |

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

|  |  |    |                |
|--|--|----|----------------|
| Cabinet enclosures (EG000011) / Door/operating panel (switchgear cabinet) (EC000747)   |  |    |                |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Door (electrical cabinet) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011]) |  |    |                |
| Model  |  |    | Stop door      |
| Version as glazed door   |  |    | No             |
| Version as door for disconnecting switch interlocking  |  |    | No             |
| Width  |  | мм | 1235           |
| Height   |  | мм | 1560           |
| Depth  |  | мм | 85             |
| EMC-version  |  |    | No             |
| Material   |  |    | Aluminium      |
| Surface finishing  |  |    | Powder coating |
| Colour   |  |    | Grey           |
| Degree of protection (IP)  |  |    | IP54           |
| Degree of protection (NEMA)  |  |    | -              |