FICHE TECHNIQUE - +IZM-ST230AD

Déclencheur à émission de tension, 208-250VAC/DC

Référence **+IZM-ST230AD**
N° de catalogue **122739**

Powering Business Worldwide™

Gamme de livraison

Equipements complémentaires			Déclencheur voltmétrique
Equipements complémentaires			1ème déclencheur à émission de tension
Utilisation avec			IZM20, 32, 40, 63… IN20, 32,40, 63…
Remarques			En cas de commande séparée, le bornier pour circuits auxiliaires IZM-SEC… est nécessaire pour le raccordement. A commander le cas échéant. → Schéma d'affectation des bornes, page 71

Caractéristiques techniques

Tension assignée de commande

CA 50/60 Hz	U_s	V	208 - 240
CC	U_s	V	208 - 250

consommation

AC		VA	(appel 450)
DC		W	(appel 450)
Temps de réaction du disjoncteur sous U_s		ms	35

plage de fonctionnement

Tension de fermeture		x U_s	
	Serrage	x U_c	0,85 - 1,1

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

© 12/2018 by Eaton Industries GmbH