FICHE TECHNIQUE - +IZM-SR24DC

Déclencheur de fermeture, 24V CC

Référence	**+IZM-SR24DC**
N° de catalogue	**122744**

Powering Business Worldwide™

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Plage de courants			4000 à 6300 A
Equipements complémentaires			Déclencheur voltmétrique
Equipements complémentaires			Electro-aimants de fermeture
norme / homologation			IEC
			Un électro-aimant de fermeture peut être associé à un déclencheur à émission de tension et à un déclencheur à manque de tension ou un déclencheur à émission de tension ou à un deuxième déclencheur à émission de tension.
Tension assignée de commande	U_s	V	DC 24
Utilisation avec			IZM20, 32, 40, 63… IN20, 32,40, 63…
Remarques			En cas de commande séparée, le bornier pour circuits auxiliaires IZM-SEC… est nécessaire pour le raccordement. A commander le cas échéant. → Schéma d'affectation des bornes, page 71

Caractéristiques techniques

Tension assignée de commande

CC	U_s	V	24

consommation

DC		W	(appel 250)
Temps de réaction du disjoncteur sous U_s		ms	40

plage de fonctionnement

Tension de fermeture		x U_s	
	Serrage	x U_c	Selon norme IEC

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

© 12/2018 by Eaton Industries GmbH