



Einschaltauslöser, 208-250VAC/DC

Typ **+IZM-SR230AD**
 Katalog Nr. **122747**

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzausrüstung
Strombereich			4000 bis 6300 A
Zubehör			Spannungsauslöser
Zubehör			Einschaltmagnete
Norm/Zulassung			IEC
			Ein Einschaltmagnet kann mit einem Arbeitsstromauslöser und einem Unterspannungsauslöser oder mit einem Unterspannungsauslöser oder mit einem zweiten Arbeitsstromauslöser kombiniert werden.
Bemessungssteuerspeisespannung	U_s	V	220 - 250 DC 208 - 240 AC
verwendbar für			IZM20, 32, 40, 63... IN20, 32, 40, 63...
Hinweise			Bei Einzelbestellung ist für den Anschluss ein Hilfsleiterklemmblock IZM-SEC... erforderlich. Bei Bedarf mitbestellen. → Klemmenbelegungsplan Seite 71

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung

AC 50/60 Hz	U_s	V	208 - 240
DC	U_s	V	220 - 250

Leistungsaufnahme

AC		VA	(Anzug 450)
DC		W	(Anzug 450)
Reaktionszeit des Leistungsschalters bei U_s		ms	40

Arbeitsbereich

Anzugsspannung		$x U_s$	
	Anzug	$x U_c$	Gemäß IEC-Standard

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70