

Sganciatori di minima tensione, 32VDC

Tipo **+IZM-UVR32DC**
 Catalog No. **122749**

Programma di fornitura

accessori			Sganciatore di tensione
accessori			Sganciatori di minima tensione
utilizzo con			IZM20, 32, 40, 63... IN20, 32,40, 63...
Note			In caso di ordinazione separata per il collegamento è necessaria una morsettiera per conduttori ausiliari IZM-SEC.... Aggiungere all'ordine in caso di necessità. Schema di collegamento, pagina 71

Dati tecnici

Tensione nominale di alimentazione

DC	U_s	V	32
----	-------	---	----

assorbimento di potenza

DC		W	15 (inserzione 275)
Tempo di reazione dell'interruttore automatico di potenza a U_s		ms	70

campo di funzionamento

Tensione di diseccitazione		$x U_s$	
comandato in AC 50/60 Hz attrazione	Disinserzione	$x U_c$	Secondo lo standard IEC
Tensione di eccitazione		$x U_s$	
	Inserzione	$x U_c$	Secondo lo standard IEC

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	70