ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - +IZM-UVR110DC

Расцепитель минимального напряжения 110В DC

Тип **+IZM-UVR110DC**
Каталог № **122751**

Программа поставок

Принадлежности			Расцепители напряжения
Принадлежности			Расцепители минимального напряжения
Применяемое для			IZM20, 32, 40, 63… IN20, 32,40, 63…
указания			При заказе по отдельности для подсоединения требуется клеммный блок вспомогательных проводов IZM-SEC… При необходимости его также следует заказать. → Схема клеммных соединений: стр. 71

Технические характеристики

Номинальное управляющее напряжение источника питания

Пост. ток (DC)	U_S	В	110 - 125

потребляемая мощность

Пост. ток (DC)		W	10 (втягивание 450)
Время реакции автоматического выключателя при U_S		мс	70

Рабочий диапазон

Напряжение отпускания		x U_S	
Работа от перем. тока, 50/60 Гц	Отпускание	x U_C	Согласно стандарту IEC
Напряжение натяжения		x U_S	
	втягивание	x U_C	Согласно стандарту IEC

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

© 12/2018 by Eaton Industries GmbH