



Berceau 2500A, IZMX403

Référence **+IZMX-CAS403-2500**  
 N° de catalogue **122787**

### Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Equipements complémentaires			Technique débrochable
Equipements complémentaires			Berceaux
			Sont compris dans la livraison : capot sur chambre de coupure, codage adapté à l'appareil de base
Bemessungsstrom	$I_n$	A	2500
Pôles			3
Utilisation avec			IZMX40...3-...W INX40...3-...W
<b>Remarques</b>			Avec pièces de connexion pour lignes de commande de commande selon les options commandées.
Information sur les éléments compris dans la fourniture			avec capot sur chambres de coupure
<b>Remarques</b>			
Avec connexions pour lignes de commande selon les options commandées.			

### Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

### Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Socle pour disjoncteur (EC002043)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Elément de chassis de débrochage pour disjoncteur (ecl@ss10.0.1-27-37-04-22 [ACN955011])			
courant assigné $I_n$		A	2500
nombre de pôles			3
finition adaptateur de barres collectrices			non
finition appareil encastré			oui
type de raccordement du circuit principal			raccordement par rail