



Parte fissa 2500A, IZMX403 con coll. cavo comando

Tipo IZMX-CAS403-2500-SEC
Catalog No. 122884

Programma di fornitura

Assortimento			Accessori
accessori			Tecnica estraibile
accessori			Cassette
			Entità della fornitura: copertura della camera spegniarco, codifica apparecchio base
Corrente nominale	I_n	A	2500
Numero di poli			3
utilizzo con			IZMX40...3-...W INX40...3-...W
Note			Con equipaggiamento completo di collegamenti circuiti ausiliari.
Informazioni sull'entità della fornitura			con copertura camera di spegnimento
			Collegamento circuiti ausiliari
Note			
Fully equipped with control circuit terminals			

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	70

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / base per disgiuntore (EC002043)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttori Di Potenza (Ns, < 1 Cv) / Chassis part circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-22 [ACN955011])			
corrente nominale I_n		A	2500
numero di poli			3
esecuzione come adattatore per sbarra colletttrice			no
esecuzione come apparecchio da incasso			sì
tipo di collegamento circuito elettrico principale			collegamento su guida