



Kassette, 4p, 2500A, IZMX404

Typ **IZMX-CAS404-2500**  
 Katalog Nr. **122896**

### Lieferprogramm

Zubehör			Ausfahrttechnik
Zubehör			Kassetten
Bemessungsstrom	$I_n$	A	2500
Bemessungsgrenzschlussausschaltvermögen	$I_{cu}$	kA	65
Pole			4
verwendbar für			IZMX40...4-...W INX40...4-...W
<b>Hinweise</b>			Ohne Reihenklappen für die Steuerleitungsanschlüsse. Bitte in erforderlicher Anzahl separat bestellen.
Information zum Lieferumfang			mit Löschkammerabdeckung
<b>Hinweise</b>			
Ohne Steuerleitungsanschlüsse			

### Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

### Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sockel für Leistungsschalter (EC002043)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Sockel für Leistungsschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-04-22 [ACN955011])			
Bemessungsstrom $I_n$		A	2500
Polzahl			4
Ausführung als Sammelschienenadapter			nein
Ausführung als Einbaugerät			ja
Anschlussart Hauptstromkreis			Schienenanschluss