



Berceau 2500A, IZMX404 avec pièce de connexion pour lignes de commande

Référence IZMX-CAS404-2500-SEC
N° de catalogue 122898

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Equipements complémentaires			Technique débrochable
Equipements complémentaires			Berceaux
			Sont compris dans la livraison : capot sur chambre de coupure, codage adapté à l'appareil de base
Bemessungsstrom	I_n	A	2500
Pôles			4
Utilisation avec			IZMX40...4-...W INX40...4-...W
Remarques			Avec ensemble complet de pièces de connexion pour lignes de commande
Information sur les éléments compris dans la fourniture			avec capot sur chambres de coupure pièce de connexion pour lignes de commande
Remarques			Avec ensemble complet de pièces de connexion pour lignes de commande

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Socle pour disjoncteur (EC002043)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Élément de chassis de débrochage pour disjoncteur (ecl@ss10.0.1-27-37-04-22 [ACN955011])			
courant assigné I_n		A	2500
nombre de pôles			4
finition adaptateur de barres collectrices			non
finition appareil encastré			oui
type de raccordement du circuit principal			raccordement par rail