



Berceau 4000A, IZMX404

Référence +IZMX-CAS404-4000  
N° de catalogue 122900

## Gamme de livraison

|                                                                                |       |   |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                                                          |       |   | Equipements complémentaires                                                                       |
| Equipements complémentaires                                                    |       |   | Technique débrochable                                                                             |
| Equipements complémentaires                                                    |       |   | Berceaux                                                                                          |
|                                                                                |       |   | Sont compris dans la livraison : capot sur chambre de coupure, codage adapté à l'appareil de base |
| Bemessungsstrom                                                                | $I_n$ | A | 4000                                                                                              |
| Pôles                                                                          |       |   | 4                                                                                                 |
| Utilisation avec                                                               |       |   | IZMX40...4-...W<br>INX40...4-...W                                                                 |
| <b>Remarques</b>                                                               |       |   | Avec pièces de connexion pour lignes de commande de commande selon les options commandées.        |
| Information sur les éléments compris dans la fourniture                        |       |   | avec capot sur chambres de coupure                                                                |
| <b>Remarques</b>                                                               |       |   |                                                                                                   |
| Avec pièces de connexion pour lignes de commande selon les options commandées. |       |   |                                                                                                   |

## Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

|                                                                   |  |    |     |
|-------------------------------------------------------------------|--|----|-----|
| Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception |  |    |     |
| Température d'emploi min.                                         |  | °C | -25 |
| Température d'emploi max.                                         |  | °C | 70  |

## Caractéristiques techniques ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                                                    |  |   |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-----------------------|
| Commutateurs basse tension (EG000017) / Socle pour disjoncteur (EC002043)                                                                                                                                                          |  |   |                       |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Elément de chassis de débrochage pour disjoncteur (ecl@ss10.0.1-27-37-04-22 [ACN955011]) |  |   |                       |
| courant assigné $I_n$                                                                                                                                                                                                              |  | A | 4000                  |
| nombre de pôles                                                                                                                                                                                                                    |  |   | 4                     |
| finition adaptateur de barres collectrices                                                                                                                                                                                         |  |   | non                   |
| finition appareil encastré                                                                                                                                                                                                         |  |   | oui                   |
| type de raccordement du circuit principal                                                                                                                                                                                          |  |   | raccordement par rail |