



Parte fissa 4000A, IZMX404 senza coll. cavo comando

Tipo IZMX-CAS404-4000
Catalog No. 122902

Programma di fornitura

Assortimento			Accessori
accessori			Tecnica estraibile
accessori			Cassette
Corrente nominale	I_n	A	4000
Potere limite nominale d'interruzione al corto circuito	I_{cu}	kA	65
Numero di poli			4
utilizzo con			IZMX40...4-...W INX40...4-...W
Note			Senza morsetti componibili per i collegamenti circuiti ausiliari. Ordinare separatamente nella quantità necessaria.
Informazioni sull'entità della fornitura			con copertura camera di spegnimento
Note			
Without control circuit terminals			

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	70

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / base per disgiuntore (EC002043)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttori Di Potenza (Ns, < 1 Cv) / Chassis part circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-22 [ACN955011])			
corrente nominale I_n		A	4000
numero di poli			4
esecuzione come adattatore per sbarra colletttrice			no
esecuzione come apparecchio da incasso			sì
tipo di collegamento circuito elettrico principale			collegamento su guida