



Obturateur pour berceau pour appareils débrochable IZMX403

Référence IZMX-SH403
N° de catalogue 122907

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Equipements complémentaires			Technique débrochable
Equipements complémentaires			Obturateurs
			Lorsque le disjoncteur est sorti de la position Embroché, les obturateurs cachent automatiquement les raccordements de circuit principal sous tension du berceau.
Pôles			3
Utilisation avec			IZMX-CAS403... pour dispositif de débrochage

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Socle pour disjoncteur (EC002043)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Elément de chassis de débrochage pour disjoncteur (ecl@ss8.1-27-37-04-22 [ACN955008])			
courant assigné In		A	4000
nombre de pôles			3
finition adaptateur de barres collectrices			non
finition appareil encastré			oui
type de raccordement du circuit principal			autre