



Независимый расцепитель 208-250В AC/DC

Тип **IZM-ST230AD**  
 Каталог № **122937**  
 Eaton Каталог № **2A11791G22**

**Программа поставок**

Принадлежности			Расцепители напряжения
Принадлежности			1. Расцепители рабочего тока
Применяемое для			IZM20, 32, 40, 63... IN20, 32,40, 63...
указания			При заказе по отдельности для подсоединения требуется клеммный блок вспомогательных проводов IZM-SEC... При необходимости его также следует заказать. → Схема клеммных соединений: стр. 71

**Технические характеристики**

**Номинальное управляющее напряжение источника питания**

Перем. ток 50/60 Гц	$U_s$	V	208 - 240
Пост. ток (DC)	$U_s$	V	208 - 250

**потребляемая мощность**

Перем. ток (AC)		VA	(втягивание 450)
Пост. ток (DC)		W	(втягивание 450)
Время реакции автоматического выключателя при $U_s$		мс	35

**Рабочий диапазон**

Напряжение натяжения		$x U_s$	
	втягивание	$x U_c$	0,85 - 1,1

**Bauartnachweis nach IEC/EN 61439**

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70