DATENBLATT - IZM-UVR110DC

Unterspannungsauslöser, 110-125VDC

Typ	**IZM-UVR110DC**
Katalog Nr.	**122949**
Eaton Katalog Nr.	**2A11793G14**

Lieferprogramm

Zubehör			Spannungsauslöser
Zubehör			Unterspannungsauslöser
verwendbar für			IZM20, 32, 40, 63… IN20, 32,40, 63…
Hinweise			Bei Einzelbestellung ist für den Anschluss ein Hilfsleiterklemmblock IZM-SEC… erforderlich. Bei Bedarf mitbestellen. → Klemmenbelegungsplan Seite 71

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung

DC	U_s	V	110 - 125

Leistungsaufnahme

DC		W	10 (Anzug 450)
Reaktionszeit des Leistungsschalters bei U_s		ms	70

Arbeitsbereich

Abfallspannung		x U_s	
AC-betätigt, 50/60 Hz	Abfall	x U_c	Gemäß IEC-Standard
Anzugsspannung		x U_s	
	Anzug	x U_c	Gemäß IEC-Standard

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

© 12/2018 by Eaton Industries GmbH